

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENFARDADORA HORIZONTAL CK400 HFEPC

STRENGTH IN WASTE



UNA ENFARDADORA HORIZONTAL CON NIVEL DE ENTRADA IDEAL

La CK400HFEPC es una enfardadora semiautomática ideal para principiantes. Inicialmente diseñado para cruceros, ahora se ha convertido popular entre la industria del papel para las empresas que imprimen o procesan una gran cantidad de papel. La CK400HFEPC ocupa poco espacio, lo que significa que funciona bien en áreas donde el espacio es limitado. Viene con un sistema de expulsión completa (HFE), una puerta tipo rastrillo (PC) para una operación rápida y fácil.

Con un motor de 7,5kW y una fuerza de compactación de 50T, la CK400HFEPC produce fardos de papel de hasta 400kg.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas diseñadas en forma de "V" para mejorar el fraccionamiento al empacar material voluminoso o rígido.
- Garras de retención para materiales de enfardado que tienden a retroceder.
- Puerta de seguridad para prevenir el uso no autorizado de la máquina y para prevenir el vandalismo del panel de control.
- Restricción mecánica utilizada para prevenir descontrol de mangueras hidráulicas o fallas del acoplamiento.
- Protección adicional para el sector de energía contra contaminantes.



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a English Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

ReValue
una empresa **umc**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENFARDADORA HORIZONTAL CK400 HFEPC

STRENGTH IN WASTE



DIMENSIONES DE LOS FARDOS

Altura	750mm
Ancho	1150mm
Largo (Min.-Max.)	800 - 1200mm
Peso de los fardos-cartón	sobre 450 kilos
Peso de los fardos plásticos	sobre 500 kilos

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Altura (Sin Tolva de Carga)	2220mm
Ancho	1570mm
Largo	4470mm
Peso	5300 Kilos
Abertura alimentación (largo x ancho)	695mm x 1050mm

PERFORMANCE

Fuerza de Compactación	50 Toneladas
Ciclo	45 Seg / 33 Seg / 29 Seg
Motor	7.5kW / 11 kW / 15 kW
Energía	Trifásica 3 x 415V, 50 Hz
Nivel de Ruido	80 dBA
Tipo de Zunchos	4 alambres de acero fortalecidos en color negro
Eyección de Fardos	Completamente eyectados
Dirección del Enzunchado	Horizontal

SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglisli Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

ReValue
una empresa UMC