

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENFARDADORA HORIZONTAL CK450 HFE

STRENGTH IN WASTE



UNA ENFARDADORA HORIZONTAL CON NIVEL DE ENTRADA IDEAL

La CK450HFE ha sido una de las máquinas CK más populares en los últimos años. Se encuentran en centros logísticos, almacenes y grandes tiendas minoristas con volúmenes importantes de residuos. El sistema de expulsión completa (HFE) garantiza un funcionamiento rápido, permite cambiar entre flujos de residuos y evita la contaminación. La CK450HFE tiene la altura perfecta para la alimentación manual y es muy adecuada para la carga a nivel del andén. La amplia cámara de llenado también es muy adecuada para su uso con equipos de volcado de contenedores. La orientación vertical de los lazos asegura la integridad del fardo para ciertos materiales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas diseñadas en forma de "V" para mejorar el fraccionamiento al empacar material voluminoso o rígido.
- Garras de retención para materiales de enfardado que tienden a retroceder.
- Puerta de seguridad para prevenir el uso no autorizado de la máquina y para prevenir el vandalismo del panel de control.
- Restricción mecánica utilizada para prevenir descontrol de mangueras hidráulicas o fallas del acoplamiento.
- Protección adicional para el sector de energía contra contaminantes.



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglis Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

ReValue
una empresa UMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENFARDADORA HORIZONTAL CK450 HFE

STRENGTH IN WASTE



DIMENSIONES DE LOS FARDOS

Altura	750mm
Ancho	1150mm
Largo (Min.-Max.)	950 - 1200mm
Peso de los fardos-cartón	sobre 450 kilos
Peso de los fardos plásticos	sobre 500 kilos

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Altura (Sin Tolva de Carga)	2430mm
Ancho	1780mm
Largo	6280mm
Peso	5500 Kilos
Abertura alimentación (largo x ancho)	1400mm x 1040mm

PERFORMANCE

Fuerza de Compactación	50 Toneladas
Ciclo	86 Seg / 60 Seg / 42 Seg
Motor	7.5kW / 11 kW / 15 kW
Energía	Trifásica 3 x 415V, 50 Hz
Nivel de Ruido	80 dBA
Tipo de Zunchos	4 alambres de acero fortalecidos en color negro
Eyección de Fardos	Completamente eyectados
Dirección del Enzunchado	Vertical

SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglisli Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

