

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENFARDADORA HORIZONTAL CK450 HFEPC

STRENGTH IN WASTE



UNA ENFARDADORA HORIZONTAL CON NIVEL DE ENTRADA IDEAL

La CK450HFEPC es una excelente solución para centros de distribución y logística, tiendas minoristas, fabricantes y varios Industrias con grandes volúmenes de residuos.

Esta máquina viene con un sistema de expulsión completa (HFE), una puerta tipo rastrillo (PC) y una fuerza de compactación de 60T. Además, tiene enzunchado horizontal de 4 hilos y un motor de 11kW como estándar para tiempos de ciclo y operación rápidos. La placa de presión está montada sobre un suelo de acero Hardox®, lo que reduce los costos de mantenimiento y garantiza una larga vida útil.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas diseñadas en forma de "V" para mejorar el fraccionamiento al empacar material voluminoso o rígido.
- Garras de retención para materiales de enfardado que tienden a retroceder.
- Puerta de seguridad para prevenir el uso no autorizado de la máquina y para prevenir el vandalismo del panel de control.
- Restricción mecánica utilizada para prevenir descontrol de mangueras hidráulicas o fallas del acoplamiento.
- Protección adicional para el sector de energía contra contaminantes.



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglis Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENFARDADORA HORIZONTAL CK450 HFEP

STRENGTH IN WASTE



DIMENSIONES DE LOS FARDOS

Altura	750mm
Ancho	1100mm
Largo (Min.-Max.)	900 - 1300mm
Peso de los fardos-cartón	sobre 500 kilos
Peso de los fardos plásticos	sobre 550 kilos

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Altura (Sin Tolva de Carga)	2190mm
Ancho	1725mm
Largo	7200mm
Peso	8000 Kilos
Abertura alimentación (largo x ancho)	1475mm x 1050mm

PERFORMANCE

Fuerza de Compactación	60 Toneladas
Ciclo	92 Seg / 60 Seg / 42 Seg
Motor	11kW / 15 kW / 22 kW
Energía	Trifásica 3 x 415V, 50 Hz
Nivel de Ruido	80 dBA
Tipo de Zunchos	4 alambres de acero fortalecidos en color negro
Eyección de Fardos	Completamente eyectados
Dirección del Enzunchado	Horizontal
(*) Cinta Transportadora	Opcional



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglis Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

ReValue
una empresa UMC