

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENFARDADORA HORIZONTAL CK850 HFEPC

STRENGTH IN WASTE

UNA ENFARDADORA; DIFERENTES FLUJOS DE RESIDUOS

La CK850HFEPC combina una alta fuerza de compactación con una gran cámara de llenado para producir FARDOS de alta densidad. La máquina puede producir fardos de cartón de al menos 850 kg y puede lograr un rendimiento de hasta 3 toneladas por hora. La CK850HFEPC está equipada de serie con un motor de 15 kW y un piso en acero Hardox®, lo que permite a los clientes procesar grandes volúmenes de materiales como cartón, plásticos blandos y duros. También tiene un sistema de expulsión completa (HFE) y una puerta tipo rastrillo(PC) para una operación más fácil y rápida; la longitud del fardo puede ser ajustado a las necesidades de los clientes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas diseñadas en forma de "V" para mejorar el fraccionamiento al empacar material voluminoso o rígido.
- Garras de retención para materiales de enfardado que tienden a retroceder.
- Puerta de seguridad para prevenir el uso no autorizado de la máquina y para prevenir el vandalismo del panel de control.
- Restricción mecánica utilizada para prevenir descontrol de mangueras hidráulicas o fallas del acoplamiento.
- Protección adicional para el sector de energía contra contaminantes.



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglis Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

ReValue
una empresa UMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENFARDADORA HORIZONTAL CK850 HFEPG

STRENGTH IN WASTE



DIMENSIONES DE LOS FARDOS

Altura	1080mm
Ancho	1090mm
Largo (Min. - Max.)	1450 - 1750mm
Peso de los fardos-cartón	sobre 1000 kilos
Peso de los fardos plásticos	sobre 1500 kilos

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Altura (Sin Tolva de Carga)	2560mm
Ancho	1780mm
Largo	8465mm
Peso	12000 Kilos
Abertura alimentación (largo x ancho)	1750mm x 1050mm

PERFORMANCE

Fuerza de Compactación	75 Toneladas
Ciclo	70 Seg / 45 Seg
Motor	15kW / 22 kW
Energía	Trifásica 3 x 415V, 50 Hz
Nivel de Ruido	80 dBA
Tipo de Zunchos	5 alambres de acero fortalecidos en color negro
Eyección de Fardos	Completamente eyectados
Dirección del Enzunchado	Horizontal
(*) Cinta Transportadora	Opcional



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



CK International Ltd.
38a Eglis Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT70 1LA

T: +44 (0) 28 8775 3966
F: +44 (0) 28 8772 5528
info@ckinternational.co.uk
www.ckinternational.co.uk

Distribuidor Autorizado

ReValue
una empresa UMC