

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORES LIDEM-TR



STRENGTH IN WASTE

BAJO COSTO; BENEFICIO Y CALIDAD

Los molinos trituradores TRITURATOR se fabrican con anchos de trabajo útil de 870 y 550 milímetros y un tamaño de triturado variable a partir de 4 milímetros. Las producciones de estos modelos pueden llegar a alcanzar los 800 Kg/hora en el modelo TR55 y los 1.300Kg/hora en el modelo TR87, dependiendo del tamaño de triturado final. Una vez en el interior de la máquina, el material es procesado hasta que alcanza el tamaño adecuado para pasar a través del tamiz instalado. Este tamiz es intercambiable y permite obtener diversos tamaños de triturado. LIDEM ofrece una amplia gama de tamices. Cuando el material triturado y con un tamaño adecuado atraviesa el tamiz, se transporta mediante el ventilador al punto deseado.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Acolchados y Textiles
- Film
- Plásticos Agrícolas
- Espuma
- Foam
- Látex
- Viscoelástica
- Papel y Documentos
- Rafia y Maxi Sacos
- Fibras Naturales
- Alfombras
- PET
- Bolsas de Plástico



SOMOS RE-VALUE ! Especialistas en Equipos para la Limpieza, Gestión de Resíduos, Reciclaje y Revalorización
www.revalue.cl / Mail: info@revalue.cl Tel: +562 3213 6800



Distribuidor Autorizado
ReValue
una empresa UMC